

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i urządzeń folią Krotność = 2  (30,23+30,17)*(10,31+2*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 985,124	 985,124
				<b>RAZEM</b>	<b>985,124</b>
2	KNR-W 4-01 0307-03	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 1/2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 10	m m	 10,000	 10,000
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
3	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)  25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,000	 25,000
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  (30,23+30,17)*(4,37*2+4,48)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 798,488	 798,488
				<b>RAZEM</b>	<b>798,488</b>
5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  (30,23+30,17)*(4,48)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 270,592	 270,592
				<b>RAZEM</b>	<b>270,592</b>
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (30,23+30,17)*(4,37*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 527,896	 527,896
				<b>RAZEM</b>	<b>527,896</b>
7	KNR AT-17 0109-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm (usunięcie starego kleju pod płytkami)  25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,000	 25,000
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
8	KNR-W 4-01 0811-02 analogia	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie klejowej  3,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,500	 3,500
				<b>RAZEM</b>	<b>3,500</b>
9	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,000	 25,000
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>